




DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	10160	 E93622 (M)
Trägermaterial	Polyester	
Farben	farblos, gelb, dunkelblau	
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%	
Gesamtstärke in mm	0,055 ± 10%	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Acrylat	
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3	
Thermische Eigenschaften		
Grenztemperatur in °C	130	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175	
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar	
Isolierstoffklasse VDE 0530	B	
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	5.000	
Elektrolytische Korrosionswirkung	AN 1,2	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/10 mm	40	
Reißdehnung in %	80 - 120	
Das Band entspricht DIN 40633 (VDE 0340)	Typ W 50	
Sonstige Merkmale		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 20 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

07/05