



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	10170, doppelseitig
Trägermaterial	Polyester
Farbe	gelb, blau
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,090 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	5.000
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,2
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	40
Reißdehnung in %	80 - 120
Das Band entspricht DIN 40633, VDE 0340 Typ	W 50
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

05/07