

## DATENBLATT

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>10170, doppelseitig</b>
<b>Trägermaterial</b>	Polyester
Farbe	gelb, blau
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,090 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	5.000
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,2
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	40
Reißdehnung in %	80 - 120
Das Band entspricht DIN 40633, VDE 0340 Typ	W 50
<b>Sonstige Merkmale</b>	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. 02/08  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
 Technische Änderungen vorbehalten.