


DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	10260	 E93622 (M)
Trägermaterial	Polyester	
Farben	beige, gelb	
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%	
Gesamtstärke in mm	0,065 ± 10%	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Kautschuk, wärmebeständig	
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 2	
Thermische Eigenschaften		
Grenztemperatur in °C	130	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175	
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar	
Isolierstoffklasse VDE 0530	B	
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V_{eff}	5.000	
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,0	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/10 mm	40	
Reißdehnung in %	80 - 120	
Sonstige Merkmale		
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS).		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

02/10