

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	10262
Trägermaterial	Polyester
Farben	weiß
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,050 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, streifenbeschichtet
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	5.000
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,2
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	40
Reißdehnung in %	80 - 120
Das Band entspricht DIN 40633 (VDE 0340)	Typ W 50
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

02/08