


DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	16100	 E93622 (M)
Trägermaterial	Laminat Polyester / Polyestervlies	
Farbe	weiß	
Trägerstärke in mm	0,060 ± 10%	
Gesamtstärke in mm	0,110 ± 10%	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Kautschuk, duroplastisch	
Klebvermögen in N/10 mm	4	
Scherwiderstand	keine Trennung	
Scherkraft n. Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	42	
Thermische Eigenschaften		
Grenztemperatur in °C	130	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175	
Isolierstoffklasse VDE 0530	B	
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	5.000	
Elektrolytische Korrosionswirkung	AN 1,2	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/10 mm	50	
Reißdehnung in %	30 - 50	
Sonstige Merkmale		
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS).		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

03/10