


DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	35160	 E93622 (M)
Trägermaterial	Acetatseidengewebe	
Farbe	weiß	
Gesamtstärke in mm	0,210 ± 10%	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Kautschukkleber	
Klebvermögen in N/10 mm	2,5	
Scherwiderstand	keine Trennung	
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	40	
Thermische Eigenschaften		
Grenztemperatur in °C	120	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175	
Isolierstoffklasse VDE 0530	E	
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	1.700	
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,0	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/10 mm	50 - 60	
Reißdehnung in %	10 - 20	
Sonstige Merkmale		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

02/09

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.