



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	64160
Trägermaterial	Imprägniertes Krepppapier
Farbe	chamois
Gesamtstärke in mm	0,180 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschukkleber
Klebvermögen in N/10 mm	3
Scherwiderstand	keine Trennung
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	6
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	120
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Isolierstoffklasse VDE 0530	E
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	1.500
Elektrolytische Korrosionswirkung	AB 2,0
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	30
Reißdehnung in %	10 - 15
Sonstige Merkmale	
Abdeckung (auf Wunsch)	Siliconpapier, weiß

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 20 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

02/06