

## DATENBLATT

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>76700</b>
<b>Trägermaterial</b>	PTFE – Glasgewebe (Teflon® - Glasgewebe)
Farbe	grau
Trägerstärke in mm	0,130 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,175 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Polysiloxan
Klebvermögen in N/10mm	3 – 5
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	180
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	350
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	H
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	3.500
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	> 200
Reißdehnung in %	-
<b>Sonstige Merkmale</b>	
® Eingetragenes Warenzeichen Du Pont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 20 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

07/06