



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	80725
Trägermaterial	Polyestervlies
Farbe	weiß
Trägerstärke in mm	0,060 ± 10 %
Trägerstärke in g/m ²	40 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,160 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, streifenbeschichtet
Klebvermögen in N/10mm	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	155
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	nicht relevant
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	20 - 40
Reißdehnung in %	30 - 50
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 20 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten

04/07