

**DATENBLATT**

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>80725</b>
<b>Anwendungsbeispiele</b>	Streifenbeschichtetes, gut tränkbares Polyestervlies; beliebtes Klebeband für Wickelkopfbandagen, Phasentrennung und Spulenabschluss
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
Farbe	weiß
Trägerstärke in mm	0,060 ± 10 %
Trägerstärke in g/m <sup>2</sup>	43 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	ca. 0,160
Gesamtflächengewicht in g/m <sup>2</sup>	91 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat, streifenbeschichtet
Klebvermögen in N/10mm	≥ 2
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	155
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 20
Reißdehnung in %	≥ 25
<b>Sonstige Merkmale</b>	
Abdeckung	silikonisiertes Papier, gelb
Flächengewicht der Abdeckung in g/m <sup>2</sup>	ca. 90

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/10

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.