

Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	90100
Produktbeschreibung	Aluminium-Klebefolie für allgemeine Anwendungen. Material findet z.B. als Reflektionsfolie, Dampfsperre und EMV-Schirmfolie Verwendung. Auch geeignet als Wärmespreizer(meist Laminat mit Kapton [®] MT).
Trägermaterial	Weich-Aluminium
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,080 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3
Scherwiderstand	keine Trennung
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	28
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	155
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	200
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	31
Reißdehnung in %	10 - 20
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Silikonpapier
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS).	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/11

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.