

Beschreibung

Extrem alterungsbeständiges Klebeband zur Verwendung als Fixierungs- und Reparaturband für Dach- und Fassadenkonstruktionen.

Der verwendete Kleber ist angepasst an die hohen Anforderungen und die wenig für Kleber empfindliche Oberfläche der zu reparierenden Flächen. Er ist langzeitbeständig gegen Unterwanderung durch Wasser. Die verwendete Basisfolie (ETFE) ist gut schmutzabweisend und identisch mit den üblicherweise eingesetzten Folien für Architektur Anwendungen.

Technische Daten

Farbe	transparent
Folienstärke	0,100 mm
Gesamtstärke	0,160 mm
Klebkraft	4,0 N / 10 mm
Reißdehnung	>300%
Reißkraft	50-65 N/cm
Einsatztemperatur	-50 180°C
UV-Beständigkeit	vergleichbar der Originalfolie (kein Vergilben)

Verarbeitungstemp.	+5 ... 40°C
Lagerung	lichtgeschützt, trocken Im Originalkarton bei etwa +5 ... +20°C

Verarbeitungshinweise

- Eine Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen
- Die Untergründe müssen trocken und frei von Trennmitteln sein. Lose oder poröse Untergründe müssen vorbereitet
- Die Verträglichkeit mit den zu beklebenden Oberflächen ist vorab zu prüfen (z.B. Weichmacherwanderung aus Kunststoffen heraus)
- Bei der Anbringung sollte ein größerer Druck ausgeübt werden, um eine gute Verbindung mit dem Untergrund zu erreichen.
- Weitere Verarbeitungshinweise auf unserer Homepage
www.cmc-klebetechnik.de

Weitere Informationen auf Anfrage

Hinweis

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Technische Änderungen vorbehalten.

CMC 77700 ETFE - Reparaturklebeband



Anwendung

Das Band wird als Klebeband verwendet für

- Reparatur von Foliendächern
- Fixierung und Verstärkung
- für Innen und Außen
- leichte Anbringung durch spezialisierten Kleber als Scheuerschutz
- als extrem dampf- und gasdichte **Barrierefolie**
- bei Bedarf kundenspezifisch bedruckt und Lohnbeschichtung möglich

Lieferform:

Rollenbreite	10....500mm
Rollenlänge	50.....300 m
Hülsendurchmesser	76 mm

Die Bänder entsprechen der RoHS-Verordnung und enthalten keine verbotenen Stoffe (Blei, Chrom VI, Quecksilber, Kadmium).

Stand Januar 2007

EN ISO
9001:2000
and DIN EN
ISO
14001:2005



CMC Klebetechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
Germany - 67227 Frankenthal

Tel. (0049)6233/872-300
Fax. (0049)6233/872-390
info@cmc-klebetechnik.de