

## Vorläufiges DATENBLATT

|   |  |
|---|--|
| <b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>  | <b>63615protect</b>  |
| <b>Trägermaterial</b>   | Polyurethanfilm, UV-beständig  |
| Farbe   | farblos, transparent   |
| Trägerstärke in mm  | 0,150 ± 10%  |
| Kleberstärke in mm  | 0,055 ± 10%  |
| Gesamtstärke in mm  | 0,205 ± 10%  |
| <b>Klebereigenschaften</b>  |  |
| Kleberart   | Acrylat  |
| Klebvermögen auf in N/10 mm<br>in Anlehnung an DIN 60454-2                  | ≥ 3  |
| <b>Thermische Eigenschaften</b>   |  |
| Temperaturbeständigkeit in °C   | - 40 bis + 120   |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>  |  |
| Durchschlagsspannung<br>in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V <sub>eff.</sub> | ≥ 8.000  |
| <b>Mechanische Eigenschaften</b>  |  |
| Reißkraft in N/mm <sup>2</sup>  | > 100  |
| Reißdehnung in %  | > 500  |
| Härte in Shore A  | 90   |
| <b>Sonstige Merkmale</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausgezeichnete UV-Beständigkeit</li> <li>▪ Weich, blockende Oberfläche</li> <li>▪ Thermoplastisch verformbar</li> </ul> |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
 Technische Änderungen vorbehalten.

11/09